


Einstellbare Bandführung

Overlocker



1



Information

Verwendungszweck

- Zum exakten Zuführen von Bändern auf den Stoff.
- Für Bänder mit Breiten von 10 - 60 mm.
- Für alle Overlock-, Cover- und Combostiche.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Zusätzlich benötigtes Material

- Oberer Zubehörhalter

Markierungen und Führungen

- A Stifthülsen
- B Klemme
- C Führung linke Bandkante mit Feststellschraube
- D Führung rechte Bandkante
- E Einstellschiene Bandführung
- F Rändelmutter

2



3



4



Anwendung

Einstellbare Bandführung vorbereiten

- ✓ Der Obere Zubehörhalter ist montiert.
- > Rändelmutter (F) entfernen und wie in der Übersicht abgebildet, Einzelteile mit der Rändelmutter verbinden.
- > Um die Bandführung zu montieren, Stifthülsen (A) über die Verbindungsstifte einrasten.
- > Um die Bandführung zu entfernen, Klemme (B) herunterdrücken und Bandführung nach rechts wegziehen. (Abb. 2)

Band einlegen

- > Feststellschraube (C) lösen und nach links zur Seite schieben.
- > Gewünschtes Band einführen.
- > Führung seitlich zur linken Bandkante schieben und Feststellschraube (C) festdrehen. (Abb. 3)
- > Rändelmutter (F) lösen.
- > Einstellschiene (E) seitlich zur gewünschten Position der rechten Bandkante (D) schieben und Rändelmutter festdrehen. (Abb. 4)